



打印日期 2025-12-05

## 优点

- Arnitel® 的材料特性使其具有高挤出速度；Arnitel 具有高度柔韧性，更容易弯曲；Arnitel 具有出色的表面平滑度，为后续加工创造了可能性

## 细节

将 Arnitel 松包缓冲管放入带夹套的户外光缆中。易于着色和挤出使其成为光纤涂层的最佳替代品。

## 产品

Arnitel® EL630  
TPC-ET

Arnitel® EL740  
TPC-ET

Arnite® T08 200 (extrusion)  
PBT

## 特殊产品

Arnitel®

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日起，产品应符合商定的规格。卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。  
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。  
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。

版权所有 © Envalior 2025。保留所有权利。未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。