



打印日期 2024-04-16

### 优点

- EcoPaXX® PA410 即便在苛刻高温条件下，也对冷却液有高耐受性，具备良好的热-机械性能，能够实现可靠的解决方案（EcoPaXX® 可在最高 135°C 的温度下承受高强度内部压力，性能优于 PA66）；EcoPaXX® PA410 可实现轻量化解决方案（与 PA66 相比重量减轻 30%）；EcoPaXX® PA410 具备生物基特征，能够实现可持续的解决方案



### 细节

EcoPaXX® 有 70% 的成分来自可再生资源。

### 产品

EcoPaXX® Q-HG6  
PA410-GF30



这里提到的所有商标都是 Envalior 的商标。  
 卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。  
 卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。  
 卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。

版权所有 © Envalior 2024。保留所有权利。未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。