



打印日期 2025-12-13

## 优点

- Arnite® A 的内部 GF 生产规格非常严格，加上其零吸湿性使之具有出色的尺寸稳定性，因此，可以达到极低的公差（0.03 毫米），能够实现极为可靠的解决方案



## 细节

20 多年来，Arnite® A PET 经多家主机厂长期验证。Arnite XT 适用于其他对尺寸要求严苛的应用领域。

## 产品

Arnite® AV2 370 /B  
PET-GF35

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。  
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。  
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。

版权所有 © Envalior 2025。保留所有权利。未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。