



打印日期 2024-06-20

优点

- Stanyl® PA46 在苛刻高温条件下，仍具备优良的空转下减摩抗磨性、阻尼性（始终如一的最低摩擦属性或无滑移/粘黏）和卓越的抗蠕变性，因此能够实现可靠的解决方案（可延长张紧器使用寿命、减少/消除保修索赔）；Stanyl® PA46 可实现新设计



细节

Stanyl® 应用于所有主要的系统供应商

产品

Stanyl® TW371
(PA46+PTFE)

Stanyl® TW363
PA46-I

Stanyl® TS272A1
(PA46+PTFE)-AF



这里提到的所有商标都是 Envalior 的商标。
 卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。
 卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。
 卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生变化。

版权所有 © Envalior 2024。保留所有权利。未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。