



打印日期 2024-06-20

优点

- Stanyl® PA46 拥有远远高于 PA66 的热变形温度 (HDT) 等级，能够实现可靠的解决方案；Stanyl® PA46 具备良好的加工性（比 PPS 更易于加工）和高流动性（因此可实现极薄的壁设计），实现具有成本效益的解决方案



细节

Stanyl® TE250F6 通过 UL94 V0 认证。

产品

Stanyl® TE250F6
PA46-GF30 FR(17)

这里提到的所有商标都是 Envalior 的商标。
卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。

版权所有 © Envalior 2024。保留所有权利。未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。