Envalior
Imagine the Future

打印日期 2025-12-05

## 优点

- Akulon® PA6、Stanyl® PA46 和 ForTii® PA4T比传统材料的电气耐久性高30%，能够实现可靠的解决方案；Akulon® PA6、Stanyl® PA46 和 ForTii® PA4T 更美观，能够实现更有吸引力的解决方案；与热固复合物相比，Akulon® PA6 可将壁厚缩减2/3，并具备部件集成的潜力，最终能将系统成本降低高达 15%

## 细节

大多数规格都是无卤阻燃，并且壳体使用特定的电气灰色。

## 产品

| | | |
|---|---|---|
| ForTii® F11<br>PPA-GF30 FR(40) | ForTii® T11<br>PPA-GF30 FR(40) | Stanyl® TE250F6<br>PA46-GF30 FR(17) |
| Stanyl® HFX61S<br>PA46-GF35 FR(40) | Akulon® K222-KGV4<br>PA6-GF20 FR(30) | Akulon® K222-KMV5<br>PA6-MD25 FR(30) |
| Akulon® K222-KGMV14<br>PA6-(GF+MD)25 FR(30) | Akulon® Ultraflow K-FKMV5<br>PA6-MD25 FR(30) | |

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。 卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。 产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显着变化。

版权所有 © Envalior 2025。保留所有权利。 未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。