



打印日期 2024-12-10

优点

- Akulon® PA6 与金属相比，能实现轻量化的解决方案；Akulon® PA6 凭借其优异的焊线性能和耐热性（优于 PP），及其卓越的外观（优于 PA66）和抗紫外线性能（L- 稳定品级），能够实现可靠的解决方案；Akulon® PA6 能实现比 PA66 更具成本效益的解决方案；Akulon® Ultraflow 规格的成型周期时间缩短了 25%，加上其流动性高，能降低产品壁厚，因此，更具成本效益



细节

紫外线稳定版和标准版 Akulon® PA6 广受各大主机厂的认可和使用。

产品

Akulon® Ultraflow K-FHGM24
PA6-(GF+MD)30

Arnite® TV4 461 KL
(PBT+PET)-GF30

Akulon® K224-HG6
PA6-GF30



卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。

版权所有 © Envalior 2024。保留所有权利。未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。