



打印日期 2024-10-10

优点

- Arnitel® TPC 具备高流动性注塑成型粘性品级，复杂的设计可轻松铸型，实现更大的设计自由度；Arnitel® TPC 在多种温度状况下均具备高柔韧性、拥有出色的可着色性和颜色稳定性，能够实现可靠的解决方案



细节

Arnitel® 拥有广泛的肖氏硬度 D 产品组合 (38D-74D)。所以可根据床铺的不同区域，以不同的刚性/硬度注塑部件。

产品

Arnitel® PL380
TPC-ET

Arnitel® PL461
TPC-ET

Arnitel® PL650
TPC-ET

这里提到的所有商标都是 Envalior 的商标。
卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。

版权所有 © Envalior 2024。保留所有权利。未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。