



打印日期 2024-11-12

优点

- Xytron™ 在 200C*12H

热处理下提供尺寸稳定性，以释放注塑后的应力；Xytron™ 具有出色的耐水解性和蒸汽接触性，可对该材料使用服装蒸汽熨烫装置和类似设备



细节

图中显示的设备用于调节铁器的工作温度。作为机械驱动装置，这需要良好的尺寸特性以及均衡的韧性和刚度。同时，它可能会在某些设计型号中与蒸汽接触，但由于具有耐水解性，因此不会损失机械性能。

产品

Xytron™ G4010T
PPS-GF40

Xytron™ G4024T
PPS-GF40

特殊产品

Xytron™

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。

版权所有 © Envalior 2024。保留所有权利。未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。