



打印日期 2025-12-05

优点

- Xytron™ 提供良好的流动性和尺寸稳定性；它具有优异的焊缝强度，并确保在长时间组装和振动测试中螺丝推动时不会出现裂纹问题



细节

交流发电机用于汽车电流切换。整流器是交流发电机的核心部件之一。它需要良好的电气性能并且必须避免振动引起的裂纹问题。除此之外，由于零件采用金属嵌件进行包覆成型，所以需要最佳的尺寸稳定性。

产品

Xytron™ G4010T
PPS-GF40

Xytron™ M6510A
PPS-(GF+MD)65

特殊产品

Xytron™



卖方独家声明并保证，在卖方交付之日起，产品应符合商定的规格。卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。

版权所有 © Envalior 2025。保留所有权利。未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。