



打印日期 2024-11-12

## 优点

- Stanyl® PA46 凭借其耐高温性（经 UL1446 认证为 H 级）、在高温下的抗蠕变性、良好的韧性和电气绝缘性，能够实现可靠的解决方案；Stanyl® PA46 拥有优于 PPS 和 PPA 的流动性和可加工性，可实现薄壁设计，因此能够实现具有成本效益的解决方案



## 细节

Stanyl® PA46 也用于制造连接器、电动部件、线轴、传感器及保险丝盒。导热材料 Stanyl XL-T (P968A) 也有应用；ForTii® PA4T 和 Xytron® PPS 也可应用于电动机领域

## 产品

Stanyl® TW200F6  
PA46-GF30

Stanyl® TW341  
PA46

Stanyl® TE250F6  
PA46-GF30 FR(17)

Stanyl® TW200F8  
PA46-GF40

ForTii® F11  
PPA-GF30 FR(40)

ForTii® T11  
PPA-GF30 FR(40)

Xytron™ G3010E  
PPS-I-GF30

Xytron™ G4010T  
PPS-GF40

## 特殊产品

### Xytron™



卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。

版权所有 © Envalior 2024。保留所有权利。未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。