



打印日期 2024-06-20

## 优点

- Stanyl® PA46 具有良好的抗蠕变性和良好的电气特性（UL1446 F 级认证（非增强级）和 H 级认证（增强级）），能够实现可靠的解决方案；Stanyl® PA46 韧性高，卷绕制程中报废率低，再加上优异的流动性可实现薄壁设计，因此能够实现具有成本效益的解决方案；Arnite T (PBT) 和 Arnite A (PET) 具备良好的电气特性（特别是在高温下）、优异的尺寸稳定性，能够实现可靠的解决方案



## 细节

PBT 增强级和 PA46 非增强级获得 UL1446 F 级认证，PA46 增强级获得 UL1446 H 级认证；提供无卤阻燃的规格。

## 产品

Stanyl® TW200F6  
PA46-GF30

Stanyl® TE250F6  
PA46-GF30 FR(17)

Stanyl® TE250F3  
PA46-GF15 FR(17)

Stanyl® TE250F8  
PA46-GF40 FR(17)

Arnite® TV4 261 SF  
PBT-GF30 FR(17)

Akulon® Ultraflow K-FG0  
PA6-GF50



这里提到的所有商标都是 Envalior 的商标。

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。

版权所有 © Envalior 2024。保留所有权利。未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。