

NO G6PHH NO G6PHH NO G6PHH NO G6PHH NO G6PHH NO G6PHH NO G6PHH NO G6PHH NO G6PHH NO G6PHH **230°C** NO G6PHH NO G6PHH

NO G6PHH NO G6PHH / NO G6PHH NO G6PHH / NO G6PHH NO G6PHH NO G6PHH NO G6PHH

打印日期 2024-06-20

### 优点

- Stanyl® Diablo 和 Akulon® Diablo 与金属相比重量减轻 40%，系统成本降低 20%；Stanyl® Diablo 能长期耐受高达 230°C 的高温（绝对强度值优于 PPS），拥有优秀的焊接强度（甚至超过 PA6），能够实现可靠的解决方案；Akulon® Diablo 的应用定位是高达 220°C 的高温环境



### 细节

帝斯曼 (Envalior) 是 Diablo 热稳定剂技术的发明者，且拥有专利。Akulon® Diablo 的应用定位是高达 220°C 的高温环境。

### 产品

Akulon® Diablo HT-HG6  
(PA66+PA6)-GF30

Stanyl® Diablo OCD2100 BK27021  
PA46-GF40

### 特殊产品

Stanyl® Diablo - Akulon® Diablo



这里提到的所有商标都是 Envalior 的商标。  
卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。  
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。  
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生变化。

版权所有 © Envalior 2024。保留所有权利。未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。