

E-motor electric insulation



Print Date: 2024-08-30

Benefits

- Application requirements High flow and mechanics Thermal conductive E-friendly HB/V0 ATF/Glycol resistant High HDT (wire welding) Material properties Thinsulation Typical UL1446 class H (0,36mm, 180°C) E-motor/E-car (thermal) load cycles



Details

Crack/tear free insulations; Design freedom (flow length); Max power density (TC solutions)

Products

Stanyl® TW200F6
PA46-GF30

这里提到的所有商标都是 Envalior 的商标。
卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。

版权所有 © Envalior 2024。保留所有权利。未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。