

EPS

NO GGHPH / NO GGHPH / NO GGHPH / EPS

打印日期 2024-12-10

优点

- Arnite® XT PET 与金属相比，能够提供轻量化的解决方案（减重 50%）和更具成本效益的解决方案（成本降低 30%）；Arnite®XT PET 具有极佳的尺寸稳定性，能够实现可靠的解决方案；Arnite® XT PET 与 PPA 和 PPS 相比更能够实现具成本效益的解决方案



细节

Arnite® A (PET) 在制动助力器阀箱中持续表现良好。

产品

Arnite® AV2 370 XT
PET-GF35

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。

版权所有 © Envalior 2024。保留所有权利。未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。