

EPS

EPS

打印日期 2024-08-30

优点

- Stanyl® PA46 可实现轻量化（比金属同类产品轻 17%）、可持续的解决方案（噪声、振动粗糙度明显低于金属）；Stanyl PA46 具有低摩擦和高耐磨特性，因此能够实现可靠的解决方案



细节

荣获 2014 年美国石油工程师协会 (SPE) 创新奖以及 2014 年 Frost&Sullivan 大奖，广受外界认可。

产品

Stanyl® TW341
PA46

Stanyl® TW241F10
PA46-GF50

Stanyl® TW271F6
(PA46+PTFE)-GF30

Stanyl® TW278F10
(PA46+PTFE)-GF50

Stanyl® TW241F3
PA46-GF15

这里提到的所有商标都是 Envalior 的商标。
 卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。
 卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。
 卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生变化。

版权所有 © Envalior 2024。保留所有权利。未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。