

# High voltage connector e–motor



Print Date: 2024–10–15

## Benefits

- Application requirements Electrical insulation High CTI 600 V UL94 V0 halogen–free Thermal cycles/shock resistant Material properties Low moisture uptake Chemical resistant Thermal cycles/fatigue Electric insulative



## Details

Robust (wire load) design; Harsh environment; Improved lifetime/safety vs PA66/PBT

## Products

ForTii® F11  
PPA–GF30 FR(40)

Akulon® SG–KGS6/HV  
PA66–GF30 FR(40)

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。

版权所有 © Envalior 2024。保留所有权利。未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。