


Cyclohexanol

CAS RN: 108-93-0

Print Date: 2025-01-24

Depending on the ambient temperature, cyclohexanol occurs as a sticky solid or a viscous colorless liquid with a camphor-like oder (solid @20°C)



Applications

Cyclohexanol is primarily used as a chemical feedstock and as solvent, e.g. for the production of cleaning products, building materials, paints and many more.

Storage

store in well ventilated, fireproof rooms. Use steel containers or specially adapted storage tanks equipped with indirect heating devices. Nitrogen inerting, vent valves and appropriate measuring equipment are necessary. Can be stored together with materials in the same hazard class.

性能	典型资料	单位	测试方法
0	数值		
30°C时密度	944	kg/m³	
30°C时粘度	44	mPa*s	
水中溶解度(20°C)	~ 40	g/l	
沸点	161	°C	
Solidification点	≥ 23.5	°C	Temperature measurement
水分含量	≤ 0.05	% (m/m)	GC
分析	≥ 99.7	% (m/m)	GC
环己酮含量	≤ 0.1	% (m/m)	GC
0	数值		
罐体	25	t	
桶	190	kg	

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。 卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。
典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。 产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。
版权所有 © Envalior 2025。保留所有权利。 未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。

性能

Cyclohexanol

Print Date: 2025-01-24

性能	典型资料	单位	测试方法
每托盘起订量4桶	760	kg	

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。 卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。
典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。 产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。
版权所有 © Envalior 2025。保留所有权利。 未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。