

## Print Date: 2025-08-21

***Tepex®***

**BOND**  
**LAMINATES**  
A company of *Envallor*

### 热性能

事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。

性能

# Tepex<sup>®</sup> dynalite 401-C200(2)-FG290(4)/45%

Print Date: 2025-08-21

| 性能             | 典型资料     | 单位    | 测试方法           |
|----------------|----------|-------|----------------|
| 密度             | 1660 / - | kg/m³ | ISO 1183       |
| 熔融温度(10°C/min) | 260 / *  | °C    | ISO 11357-1/-3 |

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。 卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。  
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。  
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。  
典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。 产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。  
版权所有 © Envalior 2025。保留所有权利。 未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。